Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

ИНН 6450613858 КПП 645001001 р/с 40702810060000000044 к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики и описание машины резки труб с электрическим приводом "ТРЕК-2Э"

Машины резки труб "ТРЕК-2Э" электропривод предназначены для газокислородной резки стальных труб диаметром от 370 до 1420 мм, при ремонте трубопроводов методом вварки катушек с обеспечением параллельности резов
Применяются в полевых условиях и на промышленных объектах. Возможность применения для получения "катушек". Обеспечивается высокая чистота и точность реза машинным резаком. Несовпадение начала и конца реза не более 0,5 мм. Оснащены переносным шкафом управления с выносным пультом. Снабжены ручным дублером.
Резак в комплект поставки не входит, поставляется по специальному заказу. Поставляются в металлической таре для транпортировки и хранения.

Дополнительно могут комплектоваться оборудованием для газокислородной резки:

- машинным резаком "Корд" РМ-3-220Г или машинным резаком "Норд" (0911);
- редукторами газовыми баллонными;
- рукавами Ø 6,3 или 9 мм;
- баллонами газовыми.

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru

ИНН 6450613858 КПП 645001001 р/с 40702810060000000044 к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

Технические характеристики	
Диаметры разрезаемых труб, мм:	
ТРЕК-2Э (ГАКС-Р-27Э)	720...1420
ТРЕК-2Э-370/530 (ГАКС-Р-28Э)	370...530
ТРЕК-2Э-370/1420 (ГАКС-Р-29Э)	370...1420
Угол скоса под сварку, град.	0...50
Скорость перемещения, мм / мин	регулируемая
Толщина стенки разрезаемой трубы, мм	до 40
Габаритные размеры, мм:	
- направляющей трубы	Ø70x2500
- комплекта в таре	1000x500x600
Масса, кг: ТРЕК-2Э / ТРЕК-2Э-370/530 / ТРЕК-2Э-370/1420	
- комплекта	70 / 59 / 79
- самого тяжёлого устанавливаемого узла	

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www .alkor-pipe.ru